

Ficha técnica :

# RESPALDO DE CARGA FLOTANTE Y HORQUILLAS (MRT)



## Beneficios para el cliente

- Solución adaptada a las irregularidades del terreno : horquillas flotantes + nivelación.

## Características técnicas

- Respaldo de carga de serie.
- Nivelación de la horquilla.
- Posibilidad de bloqueo de la horquilla - pedir kit ref. 52675100.
- Nota: Kit de tráfico obligatorio en Italia. Póngase en contacto con su distribuidor.
- Nota: El kit de tráfico por carretera es obligatorio en Alemania en MRTs Vision/Vision+. Póngase en contacto con su distribuidor.







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CAF 1030 / 6 T - 52658467].

Capacidad		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4,5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
Capacidad (kg)		6000	7000	4500	7000	4500
Peso y dimensión						
Altura total (mm)	h17	1009	1049	1280	1067	1280
Anchura (mm)		1110	1130	1127	1900	1127
Parámetros de trabajo						
Equipamiento de máquina		✗	✗	✗	✗	✗
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	500	598	215	598	265
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	1028	1028	1030	1798	1030
Dimensiones de horquilla disponibles						
125 x 50 x 1200						924857
100 x 60 x 1200		52658467		52721040		
125 x 60 x 1200			52676010		52701150	
100 x 60 x 1500		52719487				
125 x 60 x 1500			52719444		52719494	
100 x 60 x 1800		52719488				
125 x 60 x 1800			52719446		52719495	

Compatibilidad de la máquina	CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4,5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT 1645 75	-	-	X	-	X
MRT 1645 115	-	-	X	-	X
MRT 1845 75	-	-	X	-	X
MRT 1845 115	-	-	X	-	X
MRT 2145 115	-	-	X	-	X
MRT 2260	X	-	-	X	-
MRT 2260 e	X	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	X	-	X
MRT 2570	-	X	-	X	-
MRT 2660	X	-	-	X	-
MRT 2660 e	X	-	-	X	-
MRT 3060	X	-	-	X	-
MRT 3570	-	X	-	X	-
MRT 3570 ES	-	X	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	X	-	X
MRT-X 1845	-	-	X	-	X
MRT-X 2145	-	-	X	-	X
MRT-X 2260	X	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	X	-	X
MRT-X 2570	-	X	-	X	-
MRT-X 2660	X	-	-	X	-
MRT-X 3060	X	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	X	-	X	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X

Compatibilidad de la máquina	CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4,5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	-

**TABLA DE SÍMBOLOS**

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes