

Technisches Datenblatt :

COLD PLANER WITH SIDE SHIFT




Technische Merkmale

- Manual side shift for milling flush to the wall easily.
- Manual depth adjustment with independent left or right side movement in order to perform side-by-side passes with high precision but also to remove only the necessary layer of asphalt.
- 2 wheels on the frame and 2 front slides for stability and less vibrations.
- Asphalt teeth in standard.
- Easy tooth removal for easy maintenance.
- [The 3D picture at the top of this page is the reference PLC 400 SK - 52832870]

Kundenvorteile

- Designed to carry out road maintenance work, to remove a layer of asphalt or concrete.
- Possibility to reuse the removed material for the subsequent filling of the excavation or for the restoration of the road surface itself.

Gewicht		PLC 400 SK
Gewicht (kg)		505
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	830
Gesamtlänge (mm)	l1	1098
Breite (mm)		1500
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Tiefenverstellung		manual
Maximale Tiefe (mm)		125
Seitenversatz		Ja
Seitenversatztyp		manual
Maximaler seitlicher Ausschub (mm)		600
Arbeitsbreite (mm)		400
Anzahl der Zähne		48
Minimaler Hydraulikbedarf (l/min)		45
Maximaler Hydraulikbedarf (l/min)		80
Wassersprüheinrichtung		Nein
Sonstige Daten für Anbaugeräte		
E-RECO		No
Aufnahmesystem		Universal Quick-attach

Machines compatibility	PLC 400 SK
All-Tach®	52832870
2100V	X
2100VT	X
2300V	X
2300VT	X
2750V	X
V210	X
V230	X
V275	X
VT210	X
VT230	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes