

Scheda tecnica :

# **COLD PLANER WITH SIDE SHIFT**




## **Vantaggi per i clienti**







- Designed to carry out road maintenance work, to remove a layer of asphalt or concrete.
- Possibility to reuse the removed material for the subsequent filling of the excavation or for the restoration of the road surface itself.

## **Specifiche tecniche**

- Manual side shift for milling flush to the wall easily.
- Manual depth adjustment with independent left or right side movement in order to perform side-by-side passes with high precision but also to remove only the necessary layer of asphalt.
- 2 wheels on the frame and 2 front slides for stability and less vibrations.
- Asphalt teeth in standard.
- Easy tooth removal for easy maintenance.
- [The 3D picture at the top of this page is the reference PLC 400 SK - 52832870]

Weight		PLC 400 SK	
Peso (kg)		505	
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	830	
Lunghezza totale (mm)	l1	1098	
Larghezza (mm)		1500	
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Depth adjustment		manual	
Maximum depth (mm)		125	
Side shift		Si	
Side shift type		manual	
Maximum outreach side shift (mm)		600	
Working width (mm)		400	
Tooth		48	
Minimum hydraulic requirements (l/min)		45	
Maximum hydraulic requirements (l/min)		80	
Water sprayer		No	
Altri dati per accessori			
Connection system		Universal Quick-attach	
E-RECO		No	

Compatibilità della macchina		PLC 400 SK	
All-Tach®		52832870	
2100V		X	
2100VT		X	
2300V		X	
2300VT		X	
2750V		X	
V210		X	
V230		X	
V275		X	
VT210		X	
VT230		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes