

技術シート：

COLD PLANER WITH SIDE SHIFT



お客様のメリット

- Designed to carry out road maintenance work, to remove a layer of asphalt or concrete.
- Possibility to reuse the removed material for the subsequent filling of the excavation or for the restoration of the road surface itself.

諸元

- Manual side shift for milling flush to the wall easily.
- Manual depth adjustment with independent left or right side movement in order to perform side-by-side passes with high precision but also to remove only the necessary layer of asphalt.
- 2 wheels on the frame and 2 front slides for stability and less vibrations.
- Asphalt teeth in standard.
- Easy tooth removal for easy maintenance.
- [The 3D picture at the top of this page is the reference PLC 400 SK - 52832870]

重量		PLC 400 SK	
重量 (kg)		505	
仕様			
全高 (mm)	h17	830	
全長 (mm)	l1	1098	
幅 (mm)		1500	
ワーキング パラメーター			
機械設備			
Depth adjustment		manual	
Maximum depth (mm)		125	
Side shift		はい	
Side shift type		manual	
Maximum outreach side shift (mm)		600	
Working width (mm)		400	
Tooth		48	
Minimum hydraulic requirements (l/min)		45	
Maximum hydraulic requirements (l/min)		80	
Water sprayer		いいえ	
アタッチメント用他 データ			
Connection system		Universal Quick-attach	
E-RECO		No	

マシンの互換性		PLC 400 SK	
All-Tach®		52832870	
2100V		X	
2100VT		X	
2300V		X	
2300VT		X	
2750V		X	
V210		X	
V230		X	
V275		X	
VT210		X	
VT230		X	

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes