

Technische fiche :

KOUDFREES MET ZIJVERSCHUIVING




Technische kenmerken







- Handmatige zijverschuiving om gemakkelijk vlak tegen de muur te frezen.
- Handmatige diepte-instelling met onafhankelijke beweging naar links of rechts om zeer nauwkeurig zij-aan-zij te werken, maar ook om alleen de benodigde asfaltlaag te verwijderen.
- 2 wielen op het frame en 2 voorste geleiders voor stabiliteit en minder trillingen.
- Asfalttanden in standaard.
- Eenvoudige tandverwijdering voor eenvoudig onderhoud.
- [The 3D picture at the top of this page is the reference PLC 400 SK - 52832870]

Voordelen voor de klant

- Ontworpen voor het uitvoeren van wegonderhoud, om een laag asfalt of beton te verwijderen.
- Mogelijkheid om het verwijderde materiaal te hergebruiken voor de latere opvulling van de uitgraving of voor het herstel van het wegdek zelf.

Gewicht		PLC 400 SK
Gewicht (kg)		505
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	830
Totale lengte (mm)	l1	1098
Breedte (mm)		1500
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Diepte-instelling		manual
Maximale diepte (mm)		125
Zijwaartse verschuiving		Ja
Type zijverschuiving		manual
Maximale zijwaartse verschuiving (mm)		600
Werkbreedte (mm)		400
Aantal tanden		48
Minimale hydraulische vereisten (l/min)		45
Maximale hydraulische vereisten (l/min)		80
Waterspuit		Nee
Andere gegevens inzake hulpstukken		
E-RECO		Geen
Aansluitsysteem		Universele snelkoppeling

Machine compatibiliteit		PLC 400 SK
All-Tach®		52832870
2100V		X
2100VT		X
2300V		X
2300VT		X
2750V		X
V210		X
V230		X
V275		X
VT210		X
VT230		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes