

Technische fiche :

COLD PLANER WITH SIDE SHIFT



Voordelen voor de klant

- Designed to carry out road maintenance work, to remove a layer of asphalt or concrete.
- Possibility to reuse the removed material for the subsequent filling of the excavation or for the restoration of the road surface itself.

Technische kenmerken

- Manual side shift for milling flush to the wall easily.
- Manual depth adjustment with independent left or right side movement in order to perform side-by-side passes with high precision but also to remove only the necessary layer of asphalt.
- 2 wheels on the frame and 2 front slides for stability and less vibrations.
- Asphalt teeth in standard.
- Easy tooth removal for easy maintenance.
- [The 3D picture at the top of this page is the reference PLC 400 SK - 52832870]

Gewicht		PLC 400 SK
Gewicht (kg)		505
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	830
Totale lengte (mm)	l1	1098
Breedte (mm)		1500
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Depth adjustment		manual
Maximum depth (mm)		125
Side shift		Ja
Side shift type		manual
Maximum outreach side shift (mm)		600
Working width (mm)		400
Tooth		48
Minimum hydraulic requirements (l/min)		45
Maximum hydraulic requirements (l/min)		80
Water sprayer		Nee
Andere gegevens inzake hulpstukken		
Connection system		Universal Quick-attach
E-RECO		No

Machine compatibiliteit		PLC 400 SK
All-Tach®		52832870
2100V		X
2100VT		X
2300V		X
2300VT		X
2750V		X
V210		X
V230		X
V275		X
VT210		X
VT230		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes