Fiche technique :

RABOTEUSE AVEC DÉPLACEMENT LATÉRAL

Caractéristiques techniques

- Déport manuel latéral.
- Réglage hydraulique de la profondeur avec déplacement indépendant à gauche ou à droite pour un retrait précis des matériaux.
- 2 roues sur le châssis et 2 patins avant pour une meilleure stabilité et moins de vibrations.
- Dents pour asphalte en standard.
- Retrait facile des dents pour un entretien simplifié.

[L'image 3D en haut de cette page correspond à la référence PLC 400 SK - 52832870]

Bénéfices client

- Conçu pour réaliser des travaux d'entretien routier, en enlevant une couche d'asphalte ou de béton.
- Permet de réutiliser le matériau retiré pour le remblayage de l'excavation ou la restauration de la surface de la route, optimisant ainsi les coûts et la durabilité.

	PLC 400 H SK
Numéro de référence	52832870
Poids (kg)	540
Hauteur (mm)	830
Longueur (mm)	1098
Largeur (mm)	1500
Équipement machine requis	
Ajustement de la profondeur de travail	Manuel
Profondeur max. (mm)	125
Type d'inclinaison	N/A
Déplacement latéral	Oui
Type de déplacement latéral	Manuel
Décalage latéral de portée max. (mm)	600
Largeur de travail (mm)	400
Nombre de dent	48
exigences hydrauliques Min.s (l/min)	45
exigences hydrauliques max.s (l/min)	80
Pulvérisateur d'eau	Non
E-RECO	No
Système d'accroche	Attache rapide universelle

	Compatibilité machine
2100V	X
2100V	X
2100VT	X
2100VT	X
2300V	X
2300V	X
2300VT	X
2300VT	X
2750V	X
2750V	X
2750VT	X
2750VT	X
V210	X
V210	X
V230	X
V230	X
V275	X
V275	X
VT210	X
VT210	X
VT230	X
VT230	X
VT275	X
VT275	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes