

Technisches Datenblatt :

CONCRETE MIXING BUCKET (COMPACT MACHINES)





Technische Merkmale

- Hydraulic side discharge bucket that ensures an easy and safe unloading for the operator.
- Bolted helix made of wear steel HB400 for a consistent mix from one side to the other.
- Equipped with an unloading pipe that the operator connects at the side of the bucket for even more safety and precision.
- Featured with a galvanized rounded protection grid with bag splitter.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

Kundenvorteile

- Designed to load, mix, transport and unload concrete quickly and easily.
- Ideal attachment for industries requiring small quantities of concrete on a daily basis
- Profitability: the operator mixes just enough concrete for what he needs.
- Safety: the operator can easily work along a wall or a sidewalk and his presence is not required underneath the bucket.

Kapazität		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		250	330
Gewicht			
Gewicht (kg)		435	455
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	800	800
Gesamtlänge (mm)	l1	860	860
Breite (mm)		1495	1605
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Schürfleiste		Bolt-on	Bolt-on
Minimaler Hydraulikbedarf (l/min)		40	35
Maximaler Hydraulikbedarf (l/min)		75	75
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
E-RECO		No	No
Aufnahmesystem		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Machines compatibility	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®	52832877	52832878
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V230	X	-
V275	-	X
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes