Technisches Datenblatt:

BETONMISCHSCHAUFEL (KOMPAKTMASCHINEN)



Technische Merkmale

- Hydraulische Seitenentleerungsschaufel, die ein einfaches und sicheres Entladen für den Bediener gewährleistet.
- Geschraubte Mischwendel aus Verschleißstahl HB400 für eine gleichmäßige Mischung von einer Seite zur anderen.
- Ausgestattet mit einem Entladerohr, das der Bediener seitlich an der Schaufel anschließt, für noch mehr Sicherheit und Präzision.
- Ausgestattet mit einem verzinkten, abgerundeten Schutzgitter mit Sacköffner.

[Das 3D Bild oben auf der Seite zeigt die BMC 1495 / 250 SK Betonmischschaufel, Artikelnummer 52832877]

Kundenvorteile

- Entwickelt f
 ür das schnelle und einfache Laden, Mischen, Transportieren und Entladen von Beton.
- Ideales Anbaugerät für Branchen, die täglich kleine Mengen an Beton benötigen
- Rentabilität: Der Bediener mischt gerade so viel Beton, wie er benötigt.
- Sicherheit: Der Bediener kann problemlos an einer Mauer oder einem Gehweg entlang arbeiten, und seine Anwesenheit ist unter der Schaufel nicht erforderlich.



BETONMISCHSCHAUFEL (KOMPAKTMASCHINEN) Erstellt am 15. November 2025 um 10:51 UTC

Kapazität		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK		
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		250	330		
Gewicht					
Gewicht (kg)		435	455		
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)	h17	800			
Gesamtlänge (mm)	l1	860	860		
Breite (mm)		1495	1605		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩			
Schürfleiste		Bolt-on	Bolt-on		
Hydraulische Mindestanforderungen (I/min)		40	35		
Hydraulische Höchstanforderungen (I/min)		75	75		
Sonstige Daten für Anbaugeräte					
E-RECO		No	No		
Anschluss-System		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach		

Maschinenkompatibilitäten	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK		
All-Tach®	52832877	52832878		
2300V	Х			
2300VT	Х	•		
2750V		X		
2750VT	•	X		
V230	Х			
V275	•	X		
VT230	Х			
VT275		X		

TABELLE DER SYMBOLE								
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes