

Technisches Datenblatt :

# **BETONMISCHKÜBEL (KOMPAKTMASCHINEN)**





## **Technische Merkmale**

- Hydraulische Seitenentleerungsschaufel, die ein einfaches und sicheres Entladen für den Bediener gewährleistet
- Geschraubte Wendel aus Verschleißstahl HB400 für eine gleichmäßige Mischung von einer Seite zur anderen;
- Ausgestattet mit einem Entladerohr, das der Bediener seitlich an der Schaufel anschließt, für noch mehr Sicherheit und Präzision;
- Ausgestattet mit einem verzinkten, abgerundeten Schutzgitter mit Beutelspalter.

[Das 3D-Bild oben auf dieser Seite ist die Referenz BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

## **Kundenvorteile**

- Entwickelt für das schnelle und einfache Laden, Mischen, Transportieren und Entladen von Beton.
- Ideales Anbaugerät für Industrien, die täglich kleine Mengen an Beton benötigen
- Rentabilität: Der Bediener mischt gerade so viel Beton, wie er braucht.
- Sicherheit: Der Bediener kann problemlos an einer Mauer oder einem Gehweg entlang arbeiten, und seine Anwesenheit unter der Schaufel ist nicht erforderlich.

Kapazität		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		250	330
Gewicht			
Gewicht (kg)		435	455
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	800	800
Gesamtlänge (mm)	l1	860	860
Breite (mm)		1495	1605
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Schürfleiste		Angeschraubt	Angeschraubt
Hydraulische Mindestanforderungen (l/min)		40	35
Hydraulische Höchstanforderungen (l/min)		75	75
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
E-RECO		Nein	Nein
Anschluss-System		Universal-Schnellbefestigung	Universal-Schnellbefestigung

Maschinenkompatibilitäten	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®	52832877	52832878
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V230	X	-
V275	-	X
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes