

Technisches Datenblatt :

# CONCRETE MIXING BUCKET (COMPACT MACHINES)





## Kundenvorteile

- Designed to load, mix, transport and unload concrete quickly and easily.
- Ideal attachment for industries requiring small quantities of concrete on a daily basis
- Profitability : the operator mixes just enough concrete for what he needs.
- Safety : the operator can easily work along a wall or a sidewalk and his presence is not required underneath the bucket.

## Technische Merkmale

- Hydraulic side discharge bucket that ensures an easy and safe unloading for the operator.
- Bolted helix made of wear steel HB400 for a consistent mix from one side to the other.
- Equipped with an unloading pipe that the operator connects at the side of the bucket for even more safety and precision.
- Featured with a galvanized rounded protection grid with bag splitter.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

Kapazität		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		250	330
Gewicht			
Gewicht (kg)		435	455
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	800	800
Gesamtlänge (mm)	l1	860	860
Breite (mm)		1495	1605
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Minimum hydraulic requirements (l/min)		40	35
Maximum hydraulic requirements (l/min)		75	75
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
Cutting edge		Bolt-on cutting edge	Bolt-on cutting edge
Connection system		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach
E-RECO		No	No

Maschinenkompatibilitäten	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®	52832877	52832878
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V230	X	-
V275	-	X
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes