

Fiche technique :

GODET MALAXEUR A BETON (MACHINES COMPACTES)





Bénéfices client

- Le godet malaxeur à béton est conçu pour charger, mélanger, transporter et décharger le béton rapidement et facilement.
- Solution idéale pour les industries nécessitant quotidiennement de petites quantités de béton.
- Performant : l'opérateur mélange juste ce qu'il faut de béton pour ce dont il a besoin.
- Pratique : l'opérateur peut facilement travailler le long d'un mur ou d'un trottoir.







Caractéristiques techniques

- Godet à déchargement latéral (côté gauche).
- Ouverture hydraulique de la trappe.
- Hélice boulonnée en acier HB400 pour un mélange homogène.
- Équipé d'une goulotte en standard.
- Grille de protection galvanisée avec coupe sac.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

Capacités		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Capacité à ras (l)		250	330
Poids			
Poids (kg)		435	455
Paramètres de travail			
Hauteur hors tout (mm)	h17	800	800
Longueur hors-tout (mm)	l1	860	860
Largeur (mm)		1495	1605
Equipement Machine			
Débit hydraulique minimal (l/min)		40	35
Débit hydraulique maximal (l/min)		75	75
Autres données pour les accessoires			
Lame d'usure		Bolt-on cutting edge	Bolt-on cutting edge
Système d'accroche		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach
E-RECO		Non	Non

Compatibilité machine	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®	52832877	52832878
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V230	X	-
V275	-	X
VT230	X	-
VT275	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes