

Scheda tecnica :

CONCRETE MIXING BUCKET (COMPACT MACHINES)





Vantaggi per i clienti

- Designed to load, mix, transport and unload concrete quickly and easily.
- Ideal attachment for industries requiring small quantities of concrete on a daily basis
- Profitability : the operator mixes just enough concrete for what he needs.
- Safety : the operator can easily work along a wall or a sidewalk and his presence is not required underneath the bucket.







Specifiche tecniche

- Hydraulic side discharge bucket that ensures an easy and safe unloading for the operator.
- Bolted helix made of wear steel HB400 for a consistent mix from one side to the other.
- Equipped with an unloading pipe that the operator connects at the side of the bucket for even more safety and precision.
- Featured with a galvanized rounded protection grid with bag splitter.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

Capacità		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Capacità a raso (l)		250	330
Weight			
Peso (kg)		435	455
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	800	800
Lunghezza totale (mm)	l1	860	860
Larghezza (mm)		1495	1605
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Minimum hydraulic requirements (l/min)		40	35
Maximum hydraulic requirements (l/min)		75	75
Altri dati per accessori			
Cutting edge		Bolt-on cutting edge	Bolt-on cutting edge
Connection system		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach
E-RECO		No	No

Compatibilità della macchina	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®	52832877	52832878
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V230	X	-
V275	-	X
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes