技術シート:

CONCRETE MIXING BUCKET (COMPACT MACHINES)



諸元

- Hydraulic side discharge bucket that ensures an easy and safe unloading for the operator.
- Bolted helix made of wear steel HB400 for a consistent mix from one side to the other.
- Equipped with an unloading pipe that the operator connects at the side of the bucket for even more safety and precision.
- Featured with a galvanized rounded protection grid with bag splitter.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

お客様のメリット

- Designed to load, mix, transport and unload concrete quickly and easily.
- Ideal attachment for industries requiring small quantities of concrete on a daily basis
- Profitability: the operator mixes just enough concrete for what he needs.
- Safety: the operator can easily work along a wall or a sidewalk and his presence is not required underneath the bucket.



CONCRETE MIXING BUCKET (COMPACT MACHINES) 作成 2025年11月15日 8:59 UTC

| | | <u> </u> | | | |
|----------------|-----|------------------------|------------------------|--|--|
| キャパシティー | | BMC 1495 / 250 SK | BMC 1605 / 330 SK | | |
| 打撃能力 (I) | | 250 | 330 | | |
| 重量 | | | | | |
| 重量 (kg) | | 435 | 455 | | |
| 仕様 | | | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 800 | 800 | | |
| 全長 (mm) | l1 | 860 | 860 | | |
| 幅 (mm) | | 1495 | 1605 | | |
| ワーキング パラメーター | | | | | |
| 機械設備 | | ₩ ₩ | | | |
| 最先端 | | Bolt-on | Bolt-on | | |
| 最低油圧要件 (I/min) | | 40 35 | | | |
| 最大油圧要件 (I/min) | | 75 | 75 | | |
| アタッチメント用他 データ | | | | | |
| E-RECO | | No | No | | |
| 接続システム | | Universal Quick-attach | Universal Quick-attach | | |

| マシンの互換性 | BMC 1495 / 250 SK | BMC 1605 / 330 SK | | |
|-----------|-------------------|-------------------|--|--|
| All-Tach® | 52832877 | 52832878 | | |
| 2300V | Х | | | |
| 2300VT | X | | | |
| 2750V | | X | | |
| 2750VT | | Х | | |
| V230 | Х | | | |
| V275 | | Х | | |
| VT230 | Х | · | | |
| VT275 | | X | | |

| 記号の表 | | | | |
|------|--------|----|------------|-------------------------|
| X | 前処理が不要 | 88 | 油圧ライン | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素 |





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes