

技術シート：

コンクリートミキシングバケット小型機



諸元

- 油圧式サイドディスチャージバケットにより、オペレーターの荷降ろしが容易で安全
- 耐摩耗鋼HB400製のボルト付きヘリックスで、片側からもう片側まで一貫した混合が可能
- オペレータがバケットの側面に接続するアンローディングパイプを装備し、安全性と精度がさらに向上
- バッグスプリッター付きの垂鉛メッキの丸みを帯びた保護グリッドが特徴。

[このページの上にある3D画像はBMC 1495 / 250 SK - 52832877のリファレンスです。]

お客様のメリット

- コンクリートの積み込み、混合、運搬、積み下ろしを迅速かつ簡単に行えるよう設計されています。
- 日常的に少量のコンクリートを必要とする産業に理想的なアタッチメント
- 収益性 オペレーターは、必要な分だけコンクリートを混ぜる。
- 安全性 オペレーターは壁や歩道に沿って簡単に作業でき、バケットの下にいる必要はない。

キャバンディー		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
打撃能力 (l)		250	330
重量			
重量 (kg)		435	455
仕様			
全高 (mm)	h17	800	800
全長 (mm)	l1	860	860
幅 (mm)		1495	1605
ワーキング パラメーター			
機械設備			
最先端		ボルトオン	ボルトオン
最低油圧要件 (l/min)		40	35
最大油圧要件 (l/min)		75	75
アタッチメント用他 データ			
E-RECO		いいえ	いいえ
接続システム		ユニバーサル・クイック・アタッチメント	ユニバーサル・クイック・アタッチメント

マシンの互換性		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®		52832877	52832878
2300V		X	-
2300VT		X	-
2750V		-	X
2750VT		-	X
V230		X	-
V275		-	X
VT230		X	-
VT275		-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes