

Ficha técnica :

# BALDE MISTURADOR DE BETÃO (MÁQUINAS COMPACTAS)



## Características técnicas

- Balde de descarga lateral hidráulico que garante uma descarga fácil e segura para o operador.
- Hélice apafusada em aço de desgaste HB400 para uma mistura consistente de um lado para o outro.
- Equipado com um tubo de descarga que o operador liga ao lado do balde para maior segurança e precisão.
- Dotada de uma grelha de proteção arredondada galvanizada com separador de sacos.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

## Benefícios para o cliente

- Concebida para carregar, misturar, transportar e descarregar betão de forma rápida e fácil.
- Acessório ideal para indústrias que necessitam de pequenas quantidades de betão diariamente
- Rentabilidade: o operador mistura apenas o betão suficiente para as suas necessidades.
- Segurança: o operador pode trabalhar facilmente ao longo de uma parede ou de um passeio e a sua presença não é necessária debaixo do balde.

Capacidade		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Capacidade nivelado (l)		250	330
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		435	455
<b>Peso e dimensões</b>			
Altura total (mm)	h17	800	800
Comprimento total (mm)	l1	860	860
Largura (mm)		1495	1605
<b>Parâmetros de trabalho</b>			
Equipamento da máquina			
Vanguarda		Bolt-on	Bolt-on
Requisitos hidráulicos mínimos (l/min)		40	35
Requisitos hidráulicos máximos (l/min)		75	75
<b>Outros dados para os acessórios</b>			
E-RECO		No	No
Sistema de ligação		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach
<b>Máquina de compatibilidades</b>			
All-Tach®		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
2300V		52832877	52832878
2300VT		X	-
2750V		X	-
2750VT		-	X
V230		-	X
V275		X	-
VT230		-	X
VT275		X	-

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes