Ficha técnica:

BALDE MISTURADOR DE BETÃO (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Balde de descarga lateral hidráulico que garante uma descarga fácil e segura para o operador.
- Hélice aparafusada em aço de desgaste HB400 para uma mistura consistente de um lado para o outro.
- Equipado com um tubo de descarga que o operador liga ao lado do balde para maior segurança e precisão.
- Dotada de uma grelha de proteção arredondada galvanizada com separador de sacos.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

Benefícios para o cliente

- Concebida para carregar, misturar, transportar e descarregar betão de forma rápida e fácil.
- Acessório ideal para indústrias que necessitam de pequenas quantidades de betão diariamente
- Rentabilidade: o operador mistura apenas o betão suficiente para as suas necessidades.
- Segurança: o operador pode trabalhar facilmente ao longo de uma parede ou de um passeio e a sua presença não é necessária debaixo do balde.




BALDE MISTURADOR DE BETÃO (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 28 de outubro de 2025 00:12 UTC

Capacidade		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK		
Capacidade nivelado (I)		250 330			
Weight					
Peso (kg)		435	455		
Peso e dimensões					
Altura total (mm)	h17	800	800		
Comprimento total (mm)	l1	860	860		
Largura (mm)		1495	1605		
Parâmetros de trabalho					
Equipamento da máquina		→ 學學	○ ₩		
Vanguarda		Bolt-on	Bolt-on		
Requisitos hidráulicos mínimos (I/min)		40	35		
Requisitos hidráulicos máximos (I/min)		75	75		
Outros dados para os acessórios					
E-RECO		No	No		
Sistema de ligação		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach		

Máquina de compatibilidades	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK		
All-Tach®	52832877	52832878		
2300V	X	· ·		
2300VT	Х			
2750V	,	X		
2750VT	•	X		
V230	X	· ·		
V275	•	X		
VT230	X	· ·		
VT275		X		

TABELA DE SÍMBOLOS								
×	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes