

Ficha técnica :

CONCRETE MIXING BUCKET (COMPACT MACHINES)





Benefícios para o cliente

- Designed to load, mix, transport and unload concrete quickly and easily.
- Ideal attachment for industries requiring small quantities of concrete on a daily basis
- Profitability : the operator mixes just enough concrete for what he needs.
- Safety : the operator can easily work along a wall or a sidewalk and his presence is not required underneath the bucket.







Características técnicas

- Hydraulic side discharge bucket that ensures an easy and safe unloading for the operator.
- Bolted helix made of wear steel HB400 for a consistent mix from one side to the other.
- Equipped with an unloading pipe that the operator connects at the side of the bucket for even more safety and precision.
- Featured with a galvanized rounded protection grid with bag splitter.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

Capacidade		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Capacidade nivelado (l)		250	330
Weight			
Peso (kg)		435	455
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	800	800
Comprimento total (mm)	l1	860	860
Largura (mm)		1495	1605
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Minimum hydraulic requirements (l/min)		40	35
Maximum hydraulic requirements (l/min)		75	75
Outros dados para os acessórios			
Cutting edge		Bolt-on cutting edge	Bolt-on cutting edge
Connection system		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach
E-RECO		No	No

Máquina de compatibilidades	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®	52832877	52832878
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V230	X	-
V275	-	X
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes