

Ficha técnica :

BALDE MISTURADOR DE BETÃO (MÁQUINAS COMPACTAS)





Características técnicas

- Balde de descarga lateral hidráulico que garante uma descarga fácil e segura para o operador;
- Hélice aparafusada em aço de desgaste HB400 para uma mistura consistente de um lado para o outro;
- Equipado com um tubo de descarga que o operador liga ao lado do balde para maior segurança e precisão;
- Dotada de uma grelha de proteção arredondada galvanizada com separador de sacos.







[A imagem 3D no topo desta página é a referência BMC 1495 / 250 SK - 52832877]

Benefícios para o cliente

- Concebida para carregar, misturar, transportar e descarregar betão de forma rápida e fácil.
- Acessório ideal para indústrias que necessitam de pequenas quantidades de betão diariamente
- Rentabilidade: o operador mistura apenas o betão suficiente para as suas necessidades.
- Segurança: o operador pode trabalhar facilmente ao longo de uma parede ou de um passeio e a sua presença não é necessária debaixo do balde.

Capacidade		BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
Capacidade nivelado (l)		250	330
Weight			
Peso (kg)		435	455
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	800	800
Comprimento total (mm)	l1	860	860
Largura (mm)		1495	1605
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Vanguarda		Bolt-on	Bolt-on
Requisitos hidráulicos mínimos (l/min)		40	35
Requisitos hidráulicos máximos (l/min)		75	75
Outros dados para os acessórios			
E-RECO		No	No
Sistema de ligação		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Máquina de compatibilidades	BMC 1495 / 250 SK	BMC 1605 / 330 SK
All-Tach®	52832877	52832878
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V230	X	-
V275	-	X
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes