Fiche technique :

PINCE À VÉRIN AVEC DÉPLACEMENT LATÉRAL

Caractéristiques techniques

- Pour cylindres d'un diamètre de 230 mm (9,1 in) à 640 mm (25,2 in).
- Capacité maximale jusqu'à 10500 kg (23148 lb).
- Maintien du cylindre par pinces.
- Mouvements hydrauliques : rotation du corps, décalage latéral.
- Rotation du corps à 340°, inclinaison verticale de la tête à 90°.
- Alarme de pression de serrage & manomètre sur chaque face avant & latérale.
- Patins de réduction de pince pour cylindres de plus petit diamètre.

[L'image 3D en haut de cette page correspond à la référence CH10 - 939239].

Bénéfices client

- CH10 : alarme de pression de serrage.
- CH10 : manomètre et indicateur de pression de service sur chaque face de l'accessoire.
- CH10 : "pads" de réduction de diamètre pour les petits vérins.
- Solution sûre de manutention des vérins.
- Maintenance rapide et sécurisée des engins miniers = moins de perte de production.
- Conçus pour résister aux conditions difficiles des sites miniers.
- Sécurité et productivité : Prise précise et ferme des vérins.
- Maintien permanent des vérins = plus de charge suspendue, pas de risque de chute ou de glissement.
- Aussi mobile qu'un poignet humain.

	CH 10
Numéro de référence	939239
Capacité (kg)	10500
Poids (kg)	3400
Hauteur (mm)	1195
Longueur (mm)	2525
Diamètre Min. / Diamètre max. (mm)	230 / 640
Largeur (mm)	1780
Équipement machine requis	
Rotation du corps (°)	340
Rotation de la tête (°)	90
Déplacement latéral	Oui
Type de déplacement latéral	Hydraulique
Décalage latéral de portée max. (mm)	300
E-RECO	Oui
Système d'accroche	Manitou

Compatibilité machine	
MHT 10135 ST5	X
MHT 10160 ST5	X
MHT 10200 ST5	X
MHT 11250 Mining ST5	X
MHT 11250 ST5	X
MHT 12330	X
MHT-X 10135 ST3A	X
MHT-X 10160 ST3A	X
MHT-X 10200 ST3A	X
MHT-X 11250 Mining	X
MHT-X 11250 ST3A	X
MHT-X 12330	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes