

Technisches Datenblatt :

# DEEP EXTENSIBLE PLATFORM







## Technische Merkmale

- 2 m / 7 ft deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.

## Kundenvorteile

- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.

Technische Merkmale		NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		1000	700	1000	700
Personenanzahl		3	3	3	3
Gewicht					
Gewicht (kg)		1000	1300	1000	1300
Gewicht und Abmessungen					
Gesamthöhe (mm)		h17 1290	1290	1669	1669
Gesamtlänge (mm)		11 2615	2855	2615	2855
Breite Minimum (mm)		2500	2500	2500	2500
Breite Maximum (mm)		4046	4046	4000	4046
Tiefe (mm)		p5 1920	1920	1920	1920
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung					
Drehung 1 (°)		-	40	-	40
Drehung 2 (°)		-	40	-	40
Arbeitsreichweite (mm)		2000	2000	2000	2000

Machines compatibility	NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Teile-Nummer E-RECO	921355	921358	52719265	52719266
MRT 1645 75	-	-	X	X
MRT 1645 115	-	-	X	X
MRT 1845 75	-	-	X	X
MRT 1845 115	-	-	X	X
MRT 2145 115	-	-	X	X
MRT 2260	-	-	X	X
MRT 2260 e	-	-	X	X
MRT 2545 115	-	-	X	X
MRT 2570	-	-	X	X
MRT 2660	-	-	X	X
MRT 2660 e	-	-	X	X
MRT 3060	-	-	X	X
MRT 3570	-	-	X	X
MRT 3570 ES	-	-	X	X
MRT-X 1645	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	X	X
MRT-X 2145	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	X	X
MRT-X 2545	-	-	X	X
MRT-X 2570	-	-	X	X
MRT-X 2660	-	-	X	X
MRT-X 3060	-	-	X	X
MRT-X 3570	-	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes