

Technisches Datenblatt :

# TIEFE, ERWEITERBARE PLATTFORM



## Technische Merkmale

- 2 m / 7 ft tiefe Plattform, um die Handhabung von sperrigen Lasten in der Plattform zu erleichtern.
- Interessant für die Asbestentfernung und 2. Reparaturanwendungen - einfacher Zugang und viel Platz zum Platzieren von Fliesen.

## Kundenvorteile

- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.

| Technische Merkmale               |  | NAC 2 2.5 / 4m 1000kg | ORH 2 2.5 / 4m 700kg | PFE 4000 / 1000 FD | PSE 4000 / 700 FD |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Tragfähigkeit inkl. Personen (kg) |  | 1000                  | 700                  | 1000               | 700               |
| Zulässige Personenanzahl          |  | 3                     | 3                    | 3                  | 3                 |
| Gewicht                           |  |                       |                      |                    |                   |
| Gewicht (kg)                      |  | 1000                  | 1300                 | 1000               | 1300              |
| Gewicht und Reifengröße           |  |                       |                      |                    |                   |
| Gesamthöhe (mm)                   |  | h17 1290              | 1290                 | 1669               | 1669              |
| Gesamtlänge (mm)                  |  | l1 2615               | 2855                 | 2615               | 2855              |
| Breite Minimum (mm)               |  | 2500                  | 2500                 | 2500               | 2500              |
| Breite Maximum (mm)               |  | 4046                  | 4046                 | 4000               | 4046              |
| Tiefe (mm)                        |  | p5 1920               | 1920                 | 1920               | 1920              |
| Arbeitsparameter                  |  |                       |                      |                    |                   |
| Maschinenausrüstung               |  |                       |                      |                    |                   |
| Drehung 1 (°)                     |  | -                     | 40                   | -                  | 40                |
| Drehung 2 (°)                     |  | -                     | 40                   | -                  | 40                |
| Arbeitsreichweite (mm)            |  | 2000                  | 2000                 | 2000               | 2000              |

| Maschinenkompatibilitäten            | NAC 2 2.5 / 4m 1000kg | ORH 2 2.5 / 4m 700kg | PFE 4000 / 1000 FD | PSE 4000 / 700 FD |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Teile-Nummer E-RECO                  | 921355                | 921358               | 52719265           | 52719266          |
| MRT 1645 75                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1645 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 75                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260 e                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2545 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2570                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660 e                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3060                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570 ES                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1645                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1845                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2145                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2260                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2545                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2570                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2660                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3060                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570 ES                        | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |

| TABELLE DER SYMBOLE |                                 |  |                            |  |   |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|                     | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückführung zum Hydrauliköltank                 |
|                     | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes