

Technisches Datenblatt :

# TIEFGREIFENDE, ERWEITERBARE PLATTFORM



## Kundenvorteile





- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.

## Technische Merkmale


- 2 m / 7 ft tiefe Plattform, um die Handhabung von sperrigen Lasten in der Plattform zu erleichtern.

- Interessant für die Asbestentfernung und 2. Reparaturanwendungen - einfacher Zugang und viel Platz zum Platzieren von Fliesen.

 **ATTACHMENTS**

Technische Merkmale		NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		1000	700	1000	700
Zulässige Personenanzahl		3	3	3	3
Gewicht					
Gewicht (kg)		1000	1300	1000	1300
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)		h17 1290	1290	1669	1669
Gesamtlänge (mm)		11 2615	2855	2615	2855
Breite Minimum (mm)		2500	2500	2500	2500
Breite Maximum (mm)		4046	4046	4000	4046
Tiefe (mm)		p5 1920	1920	1920	1920
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung					
Drehung 1 (°)		-	40	-	40
Drehung 2 (°)		-	40	-	40
Arbeitsreichweite (mm)		2000	2000	2000	2000

Maschinenkompatibilitäten	NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Teile-Nummer E-RECO	921355	921358	52719265	52719266
MRT 1645 75	-	-	X	X
MRT 1645 115	-	-	X	X
MRT 1845 75	-	-	X	X
MRT 1845 115	-	-	X	X
MRT 2145 115	-	-	X	X
MRT 2260	-	-	X	X
MRT 2260 e	-	-	X	X
MRT 2545 115	-	-	X	X
MRT 2570	-	-	X	X
MRT 2660	-	-	X	X
MRT 2660 e	-	-	X	X
MRT 3060	-	-	X	X
MRT 3570	-	-	X	X
MRT 3570 ES	-	-	X	X
MRT-X 1645	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	X	X
MRT-X 2145	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	X	X
MRT-X 2545	-	-	X	X
MRT-X 2570	-	-	X	X
MRT-X 2660	-	-	X	X
MRT-X 3060	-	-	X	X
MRT-X 3570	-	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes