

Ficha técnica :

DEEP EXTENSIBLE PLATFORM







Customer benefits

- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.







Technical characteristics

- 2m deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Capacity including people (kg)		1000	700	1000	700
Number of people		3	3	3	3
Weight					
Overall weight (kg)		1000	1300	1000	1300
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1290	1290	1669	1669
Overall length (mm)	l1	2615	2855	2615	2855
Width minimum (mm)		2500	2500	2500	2500
Width maximum (mm)		4046	4046	4000	4046
Depth (mm)	p5	1920	1920	1920	1920
Working Parameters					
Machine Equipment					
Rotation 1 (°)		-	40	-	40
Rotation 2 (°)		-	40	-	40
Working outreach (mm)		2000	2000	2000	2000

Compatibilidad de la máquina		NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Reference number E-RECO		921355	921358	52719265	52719266
MRT 1645 75		-	-	X	X
MRT 1645 115		-	-	X	X
MRT 1845 75		-	-	X	X
MRT 1845 115		-	-	X	X
MRT 2145 115		-	-	X	X
MRT 2260		-	-	X	X
MRT 2260 e		-	-	X	X
MRT 2545 115		-	-	X	X
MRT 2570		-	-	X	X
MRT 2660		-	-	X	X
MRT 2660 e		-	-	X	X
MRT 3060		-	-	X	X
MRT 3570		-	-	X	X
MRT 3570 ES		-	-	X	X
MRT-X 1645		-	-	X	X
MRT-X 1845		-	-	X	X
MRT-X 2145		-	-	X	X
MRT-X 2260		-	-	X	X
MRT-X 2545		-	-	X	X
MRT-X 2570		-	-	X	X
MRT-X 2660		-	-	X	X
MRT-X 3060		-	-	X	X
MRT-X 3570		-	-	X	X
MRT-X 3570 ES		-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		X	X	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	X	-	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes