Fiche technique:

## NACELLE EXTENSIBLE PROFONDE



## Caractéristiques techniques

 Nacelle de 2 m / 7 ft de profondeur pour faciliter la manutention de charges volumineuses dans la plate-forme.

## Bénéfices client

 Intéressant pour le désamiantage et les applications de deuxième réparation, accès facile et espace important pour placer les carreaux.



Caractéristiques techniques		NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Capacité avec des personnes (kg)		1000	700	1000	700
Nombre de personnes		3	3	3	3
Poids					
Poids (kg)		1000	1300	1000	1300
Poids et dimensions					
Hauteur hors tout (mm)	h17	1290	1290	1669	1669
Longueur hors-tout (mm)	l1	2615	2855	2615	2855
Largeur minimum (mm)		2500	2500	2500	2500
Largeur maximum (mm)		4046	4046	4000	4046
Profondeur (mm)	p5	1920	1920	1920	1920
Paramètres de travail					
Équipement machine requis		₽₽ <b>#</b>			
Rotation 1 (°)			40		40
Rotation 2 (°)			40		40
Déport de travail (mm)		2000	2000	2000	2000

Compatibilité machine	NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Numéro de référence E-RECO	921355	921358	52719265	52719266
MRT 1645 75			X	X
MRT 1645 115			X	X
MRT 1845 75			X	X
MRT 1845 115			X	X
MRT 2145 115			X	X
MRT 2260			X	X
MRT 2260 e			X	X
MRT 2545 115			X	X
MRT 2570			X	X
MRT 2660			Х	X
MRT 2660 e			X	X
MRT 3060			Х	X
MRT 3570			X	X
MRT 3570 ES			Х	X
MRT-X 1645			X	X
MRT-X 1845			X	X
MRT-X 2145			x	X
MRT-X 2260			X	X
MRT-X 2545			X	χ
MRT-X 2570			X	χ
MRT-X 2660			X	X
MRT-X 3060			X	χ
MRT-X 3570			X	X
MRT-X 3570 ES			Х	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	χ	X		
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х	X		
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	X		
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	X		
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X		
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х	X		
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	×		
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X		
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	X		
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	X		
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X		
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X		
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X		
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X		
MRT-X 2545 Easy 400 OLD	X	X		
	X	X		
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES								
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir			
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins			





## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes