

Scheda tecnica :

# PIATTAFORMA ESTENSIBILE PROFONDA



## Specifiche tecniche

- 2 m / 7 ft deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.

## Vantaggi per i clienti

- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.

| Specifiche tecniche           |  | NAC 2.2.5 / 4m 1000kg | ORH 2.2.5 / 4m 700kg | PFE 4000 / 1000 FD | PSE 4000 / 700 FD |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Capacità persone incluse (kg) |  | 1000                  | 700                  | 1000               | 700               |
| Numero di persone             |  | 3                     | 3                    | 3                  | 3                 |
| Weight                        |  |                       |                      |                    |                   |
| Peso (kg)                     |  | 1000                  | 1300                 | 1000               | 1300              |
| Peso e dimensioni             |  |                       |                      |                    |                   |
| Altezza (mm)                  |  | h17<br>1290           | 1290                 | 1669               | 1669              |
| Lunghezza totale (mm)         |  | 11<br>2615            | 2855                 | 2615               | 2855              |
| Larghezza minima (mm)         |  | 2500                  | 2500                 | 2500               | 2500              |
| Larghezza massima (mm)        |  | 4046                  | 4046                 | 4000               | 4046              |
| Profondità (mm)               |  | p5<br>1920            | 1920                 | 1920               | 1920              |
| Parametri di funzionamento    |  |                       |                      |                    |                   |
| Equipaggiamento macchina      |  |                       |                      |                    |                   |
| Rotazione 1 (°)               |  | -                     | 40                   | -                  | 40                |
| Rotazione 2 (°)               |  | -                     | 40                   | -                  | 40                |
| Sbraccio operativo (mm)       |  | 2000                  | 2000                 | 2000               | 2000              |

| Compatibilità della macchina         |   | NAC 2.2.5 / 4m 1000kg | ORH 2.2.5 / 4m 700kg | PFE 4000 / 1000 FD | PSE 4000 / 700 FD |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Codice E-RECO                        |   | 921355                | 921358               | 52719265           | 52719266          |
| MRT 1645 75                          | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1645 115                         | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 75                          | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 115                         | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 115                         | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260                             | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260 e                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2545 115                         | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2570                             | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660                             | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660 e                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3060                             | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570                             | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570 ES                          | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1645                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1845                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2145                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2260                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2545                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2570                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2660                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3060                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570                           | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570 ES                        | - | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X | X                     | -                    | -                  | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X | X                     | -                    | -                  | -                 |

| TABELLA DEI SIMBOLI |                                   |  |                             |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|                     | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|                     | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes