Scheda tecnica:

PIATTAFORMA ESTENSIBILE PROFONDA



Specifiche tecniche

Vantaggi per i clienti

- 2 m / 7 ft deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.
- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.



Specifiche tecniche		NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Capacità persone incluse (kg)		1000	700	1000	700
Numero di persone		3	3	3	3
Weight					
Peso (kg)		1000	1300	1000	1300
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	1290	1290	1669	1669
Lunghezza totale (mm)	I1	2615	2855	2615	2855
Larghezza minima (mm)		2500	2500	2500	2500
Larghezza massima (mm)		4046	4046	4000	4046
Profondità (mm)	p5	1920	1920	1920	1920
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		₽₽ ₽ ₽			₽₽ ₽ ₽
Rotazione 1 (°)			40		40
Rotazione 2 (°)		-	40	-	40
Shraccio operativo (mm)		2000	2000	2000	2000

Compatibilità della macchina	NAC 2 2.5 / 4m 1000kg	ORH 2 2.5 / 4m 700kg	PFE 4000 / 1000 FD	PSE 4000 / 700 FD
Codice E-RECO	921355	921358	52719265	52719266
MRT 1645 75			X	Х
MRT 1645 115			X	X
MRT 1845 75			X	X
MRT 1845 115			X	X
MRT 2145 115			X	Х
MRT 2260			Х	Х
MRT 2260 e			X	Х
MRT 2545 115			Х	X
MRT 2570			Х	X
MRT 2660			X	X
MRT 2660 e			X	X
MRT 3060			X	X
MRT 3570			х	х
MRT 3570 ES			X	X
MRT-X 1645	·		х	Х
MRT-X 1845			X	X
MRT-X 2145			X	X
MRT-X 2145 Easy 360°	х	X		
MRT-X 2145 Easy 400°	Х	X		
MRT-X 2150 Privilege Plus	х	Х		
MRT-X 2260			X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	х	Х		
MRT-X 2545			X	X
MRT-X 2545 Easy 360°	х	Х	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	X	X	,	
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х	Х	•	-
MRT-X 2570			X	X
MRT-X 2660	-	-	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	X		-
MRT-X 3060	-	-	X	X
MRT-X 3570			X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	X		
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X		
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X		
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х	Х	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	Х		
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х	X	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl oc. Cavazzona - 41013 CASTELERANCO EM

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes