

Scheda tecnica :

# DEEP EXTENSIBLE PLATFORM



## Customer benefits

- Interesting for asbestos removal and 2nd fix applications- easy access & significant space to place tiles.

## Technical characteristics







- 2m deep platform to facilitate the handling of bulky loads in the platform.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Technical characteristics      |     | NAC 2.2.5 / 4m 1000kg   | ORH 2.2.5 / 4m 700kg  | PFE 4000 / 1000 FD  | PSE 4000 / 700 FD   |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Capacity including people (kg) |     | 1000  | 700   | 1000  | 700   |
| Number of people               |     | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Weight                         |     |   |   |   |   |
| Overall weight (kg)            |     | 1000  | 1300  | 1000  | 1300  |
| Weight and dimensions          |     |   |   |   |   |
| Overall height (mm)            | h17 | 1290  | 1290  | 1669  | 1669  |
| Overall length (mm)            | l1  | 2615  | 2855  | 2615  | 2855  |
| Width minimum (mm)             |     | 2500  | 2500  | 2500  | 2500  |
| Width maximum (mm)             |     | 4046  | 4046  | 4000  | 4046  |
| Depth (mm)                     | p5  | 1920  | 1920  | 1920  | 1920  |
| Working Parameters             |     |   |   |   |   |
| Machine Equipment              |     |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                 |     | -   | 40  | -   | 40  |
| Rotation 2 (°)                 |     | -   | 40  | -   | 40  |
| Working outreach (mm)          |     | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  |

| Compatibilità della macchina         | NAC 2.2.5 / 4m 1000kg | ORH 2.2.5 / 4m 700kg | PFE 4000 / 1000 FD | PSE 4000 / 700 FD |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Reference number E-RECO              | 921355                | 921358               | 52719265           | 52719266          |
| MRT 1645 75                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1645 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 75                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 1845 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2260 e                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2545 115                         | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2570                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2660 e                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3060                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570                             | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 3570 ES                          | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1645                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 1845                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2145                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2260                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2545                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2570                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 2660                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3060                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570                           | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT-X 3570 ES                        | -                     | -                    | X                  | X                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X                     | X                    | -                  | -                 |

## TABELLA DEI SIMBOLI

|   |                                   |   |                             |   |  |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes