

技術シート：

DOZER BLADE (COMPACT MACHINES)



諸元

- Orientation: mechanical or hydraulic (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

お客様のメリット

- For all material pushing applications.

重量		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
重量 (kg)		240	450	470
仕様				
全高 (mm)	h17	677	677	677
幅 (mm)		1525	1980	2135
深さ (mm)	p5	813	933	933

マシンの互換性		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
All-Tach®		N700396	N51502067	N51502068
4点キャリッジ		N750996	-	-
欧州キャリッジ		N51502207	-	-
AL420		X	-	-
AL430		X	-	-
AL530		X	-	-
MLA 4-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H-C		X	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H OLD		X	-	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes