

Technisches Datenblatt :

DOZER BLADE - HYDRAULIC (COMPACT MACHINES)



Technische Merkmale

- Benutzerfreundliche, stufenlose hydraulische Ausrichtung (2 Zylinder).
- Anschraubbare Verschleißplatte.

Kundenvorteile

- Für alle Materialschiebeanwendungen.

Gewicht		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Gewicht (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
Gewicht und Abmessungen										
Gesamthöhe (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
Breite (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
Tiefe (mm)	p5	813	813	813	813	813	813	813	813	933

Machines compatibility	BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
All-Tach®	N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
850R	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1640E	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-
2100V	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2750V	-	-	-	-	X	-	X	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105	-	X	-	-	-	-	-	-	-
R165	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT105	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	-	X	-	-	-	-	-	-
V210	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V275	-	-	-	-	X	-	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1900R OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2200R OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R220 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-

TABELLE DER SYMbole

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrlleitung zum Hydrauliköl tank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes