Technisches Datenblatt:

PLANIERSCHILD -HYDRAULISCH (KOMPAKTMASCHINEN)



Technische Merkmale

Kundenvorteile

- Benutzerfreundliche, stufenlose hydraulische Ausrichtung (2 Zylinder).
- Anschraubbare Verschleißplatte.

• Für alle Materialschiebeanwendungen.



PLANIERS CHILD - HYDRAULISCH (KOMPAKTMASCHINEN) Erstellt am 14. Dezember 2025 um 06:37 UTC

Gewicht		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Gewicht (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
Gewicht und Reifengröße										
Gesamthöhe (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
Breite (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
Tiefe (mm)	p5	813	813	813	813	813	813	813	813	933

Maschinenkompatibilitäten	BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
All-Tach®	N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
850R	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R		х					-	-	-
1050RT		Х			-			-	-
1350R NXT2		х					-	-	-
1350RT		Х	-	-	-	-		-	-
1640E	Х	-		-	-	-	-	-	-
1650R		·	Х	-	-	-		-	-
1650RT		-	Х	-	-	-	-	-	-
1950RT		·	Х	-	-	-		-	-
1950RT		-	Х	-	-	-	-	-	-
1950RT		·	Х	-	-	-		-	-
1950RT		-	Х	-	-	-	-	-	-
2100V		-	-	х	-	-		-	-
2300V		-	-	х	-	-	-	-	-
2300VT		·	-	-	-	-		Х	-
2750V		-		-	Х	-	Х	-	-
2750VT		·	-	-	-	-		Х	-
3300V NXT2		-		-	-	-	-	х	-
R105		Х	-	-	-	-		-	-
R165		-	Х	-	-	-	-	-	-
RT105		Х	-	-	-	-		-	-
RT135		х				-	-	-	-
RT165		·	Х	-	-	-		-	-
RT195 - NEW		-	Х	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	Х					-	-
RT195 - NEW		-	Х	-	-	-	-	-	-
V210		·	-	Х	-	-		-	-
V230		-		х	-	-	-	-	-
V275		·	-	-	Х	-		-	-
V330 GEN:2		-		-	-	-	-	х	-
V330 GEN:2		·	-	-	-	-		Х	-
VT230		-		-	-	-	-	х	-
VT275		-	-	-	-	-		Х	-
1900R OLD			-	Х	-		-		
2200R OLD				Х					
2600R OLD			-	-	Х	-	Х		
2700V NXT2 OLD						X			
4200V OLD			-	-	-	-	-		Χ
R220 OLD				Х					
R260 OLD			-	-	Х	-	X		
V270 OLD						X			

TABELLE DER SYMBOLE								
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes