Ficha técnica:

CUCHILLA DOZER: HIDRÁULICA (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

Beneficios para el cliente

- User-friendly, continuous hydraulic orientation (2 cylinders).
- · Bolt-on wear plate.

• For all material pushing applications.



CUCHILLA DOZER: HIDRÁULICA (MÁQUINAS COMPACTAS) Creado el 9 de noviembre de 2025, 6:12 UTC

Weight		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Peso (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
Peso y dimensión										
Altura total (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
Anchura (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
Fondo (mm)	р5	813	813	813	813	813	813	813	813	933

Compatibilidad de la máquina	BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
All-Tach®	N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
850R	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R		Х		-	-	-		-	-
1050RT		Х		-	-			-	
1350R NXT2		х	-			-	-	-	-
1350RT		Х	-	-	-	-		-	-
1640E	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R		-	Х	-	-	-		-	-
1650RT		-	Х	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	Х	-	-	-		-	-
1950RT		-	Х	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	Х	-	-	-		-	-
1950RT		-	Х	-	-	-	-	-	-
2100V		-	-	Х	-	-		-	-
2300V		-	-	Х	-	-	-	-	-
2300VT		-	-	-	-	-		Х	-
2750V		-	-	-	Х	-	Х	-	-
2750VT		-	-	-	-	-		Х	-
3300V NXT2		-	-	-	-	-	-	х	-
R105		Х	-	-	-	-		-	-
R165		-	Х	-	-	-	-	-	-
RT105		Х	-	-	-	-		-	-
RT135		х			-	-	-	-	-
RT165		·	Х	-	-	-		-	-
RT195 - NEW		-	Х	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	Х	-	-	-		-	-
RT195 - NEW		-	Х	-	-	-	-	-	-
V210		·	-	Х	-	-		-	-
V230		-	-	Х	-	-	-	-	-
V275		·	-	-	Х	-		-	-
V330 GEN:2		-	-	-	-	-	-	х	-
V330 GEN:2		·	-	-	-	-		Х	-
VT230		-	-	-	-	-	-	х	-
VT275		·	-	-	-	-		Х	-
1900R OLD	-		-	Х			-		-
2200R OLD				Х					
2600R OLD			-	-	Х	-	Х		-
2700V NXT2 OLD						X			
4200V OLD			-	-	-	-	-		Х
R220 OLD				Х					
R260 OLD			-	-	Х	-	X		
V270 OLD						X			

TABLA DE SÍMBOLOS								
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico			
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros			





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes