Fiche technique:

SOLUTION DE NIVELLEMENT -HYDRAULIQUE (MACHINES COMPACTES)



Caractéristiques techniques

- Bénéfices client
- Orientation hydraulique continue et facile d'utilisation (2 cylindres).
- Plaque d'usure boulonnée.

• Pour toutes les applications de poussée de matériaux.



SOLUTION DE NIVELLEMENT - HYDRAULIQUE (MACHINES COMPACTES) Document créé le 1 novembre 2025 à 01:24 UTC

Poids		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Poids (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
Poids et dimensions										
Hauteur hors tout (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
Largeur (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
Profondeur (mm)	р5	813	813	813	813	813	813	813	813	933

Compatibilité machine	BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
All-Tach®	N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
850R	Х	-			-	-	-	-	
1050R		Х		-		-	-	-	
1050RT		X					-		
1350R NXT2		Х	-			-	-	-	
1350RT	-	Х			-	-	-	-	-
1640E	Х	-	-			-	-	-	
1650R	-	-	Х		-	-	-	-	-
1650RT		-	Х			-	-	-	
1950RT	-	-	Χ	-	-		-		
1950RT		-	Х	-			-		
1950RT			Х						
1950RT			х						
2100V				Х			-		
2300V				Х			-		
2300VT								Х	
2750V					Х		х		
2750VT								Х	
3300V NXT2								х	
R105		Х							
R165			Х						
RT105		Х							
RT135		X					-		
RT165			Х						
RT195 - NEW			X						
RT195 - NEW			X						
RT195 - NEW			X						
V210				Х					
V230				X					
v275					Х				
v330 GEN:2							-	X	
V330 GEN:2								X	-
/T230								X	
√T275								X	
1900R OLD						-	•	Α	
2200R OLD				X		-	-		-
2600R OLD				X			- ·		
2700V NXT2 OLD					Х	- V	Х	-	
						Х			-
4200V OLD				· V				-	Х
R220 OLD				X					
R260 OLD		-	-		Х	-	Х	-	-
/270 OLD						Χ			

TABLEAU DES SYMBOLES								
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir			
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins			





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes