

技術シート：

DOZER BLADE - HYDRAULIC (COMPACT MACHINES)



諸元

- User-friendly, continuous hydraulic orientation (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

お客様のメリット

- For all material pushing applications.

重量		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
重量 (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
仕様										
全高 (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
幅 (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
深さ (mm)	p5	813	813	813	813	813	813	813	813	933

マシンの互換性		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
All-Tach®		N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
850R		X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050RT		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1650RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
2100V		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300V		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT		-	-	-	-	-	-	-	X	-
2750V		-	-	-	-	X	-	X	-	-
2750VT		-	-	-	-	-	-	-	X	-
3300V NXT2		-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105		-	X	-	-	-	-	-	-	-
R165		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT105		-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135		-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	X	-	-	-	-	-	-
V210		-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230		-	-	-	X	-	-	-	-	-
V275		-	-	-	-	X	-	-	-	-
V330 GEN:2		-	-	-	-	-	-	-	X	-
V330 GEN:2		-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT230		-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275		-	-	-	-	-	-	-	X	-
1640E <small>OLD</small>		X	-	-	-	-	-	-	-	-
1900R <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2200R <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2600R <small>OLD</small>		-	-	-	-	X	-	X	-	-
2700V NXT2 <small>OLD</small>		-	-	-	-	-	X	-	-	-
4200V <small>OLD</small>		-	-	-	-	-	-	-	-	X
R220 <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	-	-	-	-
R260 <small>OLD</small>		-	-	-	-	X	-	X	-	-
V270 <small>OLD</small>		-	-	-	-	-	X	-	-	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes