

技術シート :

DOZER BLADE - HYDRAULIC (COMPACT MACHINES)



諸元

- User-friendly, continuous hydraulic orientation (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

お客様のメリット

- For all material pushing applications.

| 重量 | | BLD 1080 H | BLD 1480 H | BLD 1800 H (a) | BLD 1800 H (b) | BLD 1800 H (c) | BLD 2000 H (a) | BLD 2000 H (b) | BLD 2135 H | BLD 2365 H |
|---------|-----|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 重量 (kg) | | 195 | 230 | 270 | 270 | 305 | 305 | 305 | 470 | 510 |
| 仕様 | | | | | | | | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 977 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 幅 (mm) | | 1080 | 1480 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2135 | 2365 |
| 深さ (mm) | p5 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 933 |

| マシンの互換性 | BLD 1080 H | BLD 1480 H | BLD 1800 H (a) | BLD 1800 H (b) | BLD 1800 H (c) | BLD 2000 H (a) | BLD 2000 H (b) | BLD 2135 H | BLD 2365 H |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| All-Tach® | N726033 | N736037 | N757043 | N51502490 | N51502491 | N757044 | N51502492 | N51502085 | N700264 |
| 850R | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050R | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1350R NXT2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1350RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1640E | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1650R | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1650RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 2100V | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2300V | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2300VT | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 2750V | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 2750VT | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 3300V NXT2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| R105 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| R165 | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT105 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| RT135 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| RT165 | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| V210 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| V230 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| V275 | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| VT230 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| VT275 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 1900R OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2200R OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2600R OLD | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| 4200V OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| R220 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| R260 OLD | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| V270 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - | - |

記号の表

| | | | | | |
|--|--------|--|------------|--|---------------------|
| | 前処理が不要 | | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンドークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes