

Ficha técnica :

LAMINA DOZER: HIDRAULICA (MAQUINAS COMPACTAS)



Benefícios para o cliente

- Para todas operações de empurrar.







Características técnicas

- Orientação hidráulica contínua e fácil de usar (2 cilindros).
- Placa de desgaste parafusada.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Weight		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Peso (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
Weight and dimensions										
Altura total (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
Largura (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
Profundidade (mm)	p5	813	813	813	813	813	813	813	813	933

Máquina de compatibilidades		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
All-Tach®		N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
1050R		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050RT		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1350RT		-	X	-	-	-	-	-	-	-
1640E		X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1650RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
1950RT		-	-	X	-	-	-	-	-	-
2100V		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300V		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT		-	-	-	-	-	-	-	X	-
2750V		-	-	-	-	X	-	X	-	-
2750VT		-	-	-	-	-	-	-	X	-
3300V NXT2		-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105		-	X	-	-	-	-	-	-	-
R165		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT105		-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT135		-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT165		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	X	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW		-	-	X	-	-	-	-	-	-
V210		-	-	-	X	-	-	-	-	-
V230		-	-	-	X	-	-	-	-	-
V275		-	-	-	-	X	-	-	-	-
V330 GEN:2		-	-	-	-	-	-	-	X	-
V330 GEN:2		-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT230		-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275		-	-	-	-	-	-	-	X	-
1900R OLD		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2200R OLD		-	-	-	X	-	-	-	-	-
2600R OLD		-	-	-	-	X	-	X	-	-
2700V NXT2 OLD		-	-	-	-	-	X	-	-	-
4200V OLD		-	-	-	-	-	-	-	-	X
R220 OLD		-	-	-	X	-	-	-	-	-
R260 OLD		-	-	-	-	X	-	X	-	-
V270 OLD		-	-	-	-	-	X	-	-	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes