Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

Потребительские преимущества

- Удобный гидравлический поворот: (2 цилиндра).
- Износостойкая пластина на болтовом креплении.
- Для всех грейдерных операций.



гидравлический бульдозерный отвал (оборудование для компактных машин) Созданный на 17 декабря 2025 г., 3:25 UTC

Bec		BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Общий вес (kg)		195	230	270	270	305	305	305	470	510
Вес и размеры										
Общая высота (mm)	h17	977	677	677	677	677	677	677	677	677
Ширина (mm)		1080	1480	1800	1800	1800	2000	2000	2135	2365
Глубина (mm)	р5	813	813	813	813	813	813	813	813	933

Совместимость с машинами	BLD 1080 H	BLD 1480 H	BLD 1800 H (a)	BLD 1800 H (b)	BLD 1800 H (c)	BLD 2000 H (a)	BLD 2000 H (b)	BLD 2135 H	BLD 2365 H
Каретка All-Tach®	N726033	N736037	N757043	N51502490	N51502491	N757044	N51502492	N51502085	N700264
850R	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R		Х						-	-
1050RT		Х	-	-		-	-	-	-
1350R NXT2		х			-	-		-	-
1350RT		Х	-			-	-	-	-
1640E	Х	-						-	-
1650R		-	Х			-	-	-	-
1650RT		-	Х					-	-
1950RT		-	Х			-	-	-	-
1950RT		-	Х					-	-
1950RT		-	Х	-	-	-		-	
1950RT		-	х						
2100V			-	х	-	-	-		
2300V		-		х					
2300VT		-		-	-	-		Х	
2750V		-			х		х		
2750VT		-						Х	
3300V NXT2								х	
R105		Х		-	-			-	
R165			Х						
RT105		х		-	-			-	
RT135		х							
RT165		-	Х	-	-			-	
RT195 - NEW			Х						-
RT195 - NEW		-	Х	-	-			-	
RT195 - NEW			Х						
V210				х					
V230				х					
V275					Х				
V330 GEN:2								Х	-
V330 GEN:2								Х	
VT230								Х	-
VT275								Х	
1900R OLD				X					-
2200R OLD				X					
2600R OLD				-	X	-	Х		
2700V NXT2 OLD					-	X	-		
4200V OLD			-		-	-			X
R220 (OLD)				Χ					-
R260 (OLD)			-	-	X	-	Х		
V270 (OLD)						X	Α.		

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта