

Ficha técnica :

CUCHILLA DOZER - MANUAL (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas







- Orientation: mechanical or hydraulic (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

Beneficios para el cliente

- For all material pushing applications.

| Weight | | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|-------------------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Peso (kg) | | 135 | 185 | 205 | 205 | 288 | 288 |
| Peso y dimensión | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| Anchura (mm) | | 1080 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Fondo (mm) | p5 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |

| Compatibilidad de la máquina | | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|------------------------------|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| All-Tach® | | N726032 | N736036 | N51502488 | N757041 | N51502489 | N757042 |
| 850R | | X | - | - | - | - | - |
| 1050R | | - | X | - | - | - | - |
| 1050RT | | - | X | - | - | - | - |
| 1350R NXT2 | | - | X | - | - | - | - |
| 1350RT | | - | X | - | - | - | - |
| 1650R | | - | - | X | - | - | - |
| 1650RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 2100V | | - | - | - | X | - | - |
| 2300V | | - | - | - | X | - | - |
| 2750V | | - | - | - | - | X | - |
| R105 | | - | X | - | - | - | - |
| R165 | | - | - | X | - | - | - |
| RT105 | | - | X | - | - | - | - |
| RT135 | | - | X | - | - | - | - |
| RT165 | | - | - | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | | - | - | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | | - | - | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | | - | - | - | X | - | - |
| V210 | | - | - | - | X | - | - |
| V230 | | - | - | - | X | - | - |
| V275 | | - | - | - | - | X | - |
| 1640E OLD | | X | - | - | - | - | - |
| 1900R OLD | | - | - | - | X | - | - |
| 2200R OLD | | - | - | - | X | - | - |
| 2600R OLD | | - | - | - | X | - | X |
| 2700V NXT2 OLD | | - | - | - | - | X | - |
| R220 OLD | | - | - | - | X | - | - |
| R260 OLD | | - | - | - | X | - | X |
| V270 OLD | | - | - | - | - | X | - |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes