Fiche technique:

## SOLUTION DE NIVELLEMENT -MANUEL (MACHINES COMPACTES)



## Caractéristiques techniques

- Bénéfices client
- Orientation : mécanique ou hydraulique (2 cylindres).
- · Plaque d'usure boulonnée.

• Pour toutes les applications de poussée de matériaux.



## SOLUTION DE NIVELLEMENT - MANUEL (MACHINES COMPACTES) Document créé le 4 novembre 2025 à 03:11 UTC

Poids		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
Poids (kg)		135	185	205	205	288	288
Poids et dimensions							
Hauteur hors tout (mm)	h17	677	677	677	677	677	677
Largeur (mm)		1080	1480	1800	1800	2000	2000
Profondeur (mm)	p5	813	813	813	813	813	813

Mirache	Compatibilité machine	BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
1050R . X . <td>All-Tach®</td> <td>N726032</td> <td>N736036</td> <td>N51502488</td> <td>N757041</td> <td>N51502489</td> <td>N757042</td>	All-Tach®	N726032	N736036	N51502488	N757041	N51502489	N757042
1050RT	850R	Х					
1350R NXT2	1050R		X	-		-	
1350RT	1050RT		X			-	
1640E X - <td>1350R NXT2</td> <td></td> <td>Χ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1350R NXT2		Χ				
1650R - <td>1350RT</td> <td></td> <td>Х</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1350RT		Х				
1650RT	1640E	Х					
1950RT	1650R			Х			
1950RT	1650RT				Χ		
1950RT	1950RT				X		
1950RT	1950RT				Х		
2100V   2300V   2	1950RT				X		
2300V . <td>1950RT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Х</td> <td></td> <td></td>	1950RT				Х		
2750V . <td>2100V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td>	2100V				X		
R105	2300V				Х		
R165 . . x .	2750V					Х	
RT105 . x . <td>R105</td> <td></td> <td>Х</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	R105		Х				
RT135 . x . <td>R165</td> <td></td> <td></td> <td>Х</td> <td></td> <td></td> <td></td>	R165			Х			
RT165 . . . x . .   RT195 NEW . . . x . .   RT195 NEW . . . x . .   V210 . . . x . .   V230 . . . x . . .   V275 . . . . x . . .   1900R OLD .	RT105		Х				
RT195 - NEW . . x . .   RT195 - NEW . . . x . .   RT195 - NEW . . . x . .   V210 . . . x . . .   V230 . . . . x . . .   V275 .	RT135		Х				
RT195 NEW . . . x . .   RT195 NEW . . . x . .   V210 . . . x . .   V230 . . . x . . .   V275 . . . . . x . . .   1900R OLD .	RT165				Χ		
RT195 NEW . . x . .   V210 . . . x . .   V230 . . . x . . .   V275 .	RT195 - NEW				X		
V210 . . x . .   V230 . . x . .   V275 . . . . x .   1900R OLD . . . . . . .   2000R OLD . . . . . . . .   2600R OLD . . . . . . . . . .   2700V NXT2 OLD .	RT195 - NEW				Χ		
V230 . . x .	RT195 - NEW				X		
V275 .	V210				Χ		
1900R OLD - - X - -   2200R OLD - - - X - -   2600R OLD - - - X - X   2700V NXT2 OLD - - - - X - -   R20 OLD - - - X - X -   R20 OLD - - - X - X -	V230				X		
2200R OLD -	V275					Х	
2600R OLD - - - X - X   2700V NXT2 OLD - - - - - X -   R220 OLD - - - X - -   R260 OLD - - - X - X	1900R OLD				X		
2700V NXT2 OLD -	2200R <b>OLD</b>				Χ		-
R220 OLD - - X - -   R260 OLD - - - X - X	2600R OLD				X		Х
R260 <b>OLD</b>	2700V NXT2 OLD		-			X	-
_	R220 <b>OLD</b>				Χ		
V270 OLD	R260 OLD		-	-	X	-	X
	V270 <b>OLD</b>					Χ	

I	TABLEAU DES SYMBOLES							
	X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir		
		Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins		





## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes