

技術シート：

DOZER BLADE - MANUAL (COMPACT MACHINES)



諸元

- Orientation: mechanical or hydraulic (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

お客様のメリット

- For all material pushing applications.

重量		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
重量 (kg)		135	185	205	205	288	288
仕様							
全高 (mm)	h17	677	677	677	677	677	677
幅 (mm)		1080	1480	1800	1800	2000	2000
深さ (mm)	p5	813	813	813	813	813	813

マシンの互換性		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
All-Tach®		N726032	N736036	N51502488	N757041	N51502489	N757042
850R		X	-	-	-	-	-
1050R		-	X	-	-	-	-
1050RT		-	X	-	-	-	-
1350R NXT2		-	X	-	-	-	-
1350RT		-	X	-	-	-	-
1650R		-	-	X	-	-	-
1650RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
2100V		-	-	-	X	-	-
2300V		-	-	-	X	-	-
2750V		-	-	-	-	X	-
R105		-	X	-	-	-	-
R165		-	-	X	-	-	-
RT105		-	X	-	-	-	-
RT135		-	X	-	-	-	-
RT165		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
V210		-	-	-	X	-	-
V230		-	-	-	X	-	-
V275		-	-	-	-	X	-
1640E <small>OLD</small>		X	-	-	-	-	-
1900R <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	-
2200R <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	-
2600R <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	X
2700V NXT2 <small>OLD</small>		-	-	-	-	X	-
R220 <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	-
R260 <small>OLD</small>		-	-	-	X	-	X
V270 <small>OLD</small>		-	-	-	-	X	-

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes