

Ficha técnica :

LÂMINA DOZER - MANUAL (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas







- Orientação: mecânica ou hidráulica (2 cilindros).
- Placa de desgaste aparafusada.

Benefícios para o cliente

- Para todas as aplicações de empurrar material.

| Weight | | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|-------------------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Peso (kg) | | 135 | 185 | 205 | 205 | 288 | 288 |
| Peso e dimensões | | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| Largura (mm) | | 1080 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Profundidade (mm) | p5 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |

| Máquina de compatibilidades | | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| All-Tach® | | N726032 | N736036 | N51502488 | N757041 | N51502489 | N757042 |
| 850R | | X | - | - | - | - | - |
| 1050R | | - | X | - | - | - | - |
| 1050RT | | - | X | - | - | - | - |
| 1350R NXT2 | | - | X | - | - | - | - |
| 1350RT | | - | X | - | - | - | - |
| 1650R | | - | - | X | - | - | - |
| 1650RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 1950RT | | - | - | - | X | - | - |
| 2100V | | - | - | - | X | - | - |
| 2300V | | - | - | - | X | - | - |
| 2750V | | - | - | - | - | X | - |
| R105 | | - | X | - | - | - | - |
| R165 | | - | - | X | - | - | - |
| RT105 | | - | X | - | - | - | - |
| RT135 | | - | X | - | - | - | - |
| RT165 | | - | - | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | | - | - | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | | - | - | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | | - | - | - | X | - | - |
| V210 | | - | - | - | X | - | - |
| V230 | | - | - | - | X | - | - |
| V275 | | - | - | - | - | X | - |
| 1640E OLD | | X | - | - | - | - | - |
| 1900R OLD | | - | - | - | X | - | - |
| 2200R OLD | | - | - | - | X | - | - |
| 2600R OLD | | - | - | - | X | - | X |
| 2700V NXT2 OLD | | - | - | - | - | X | - |
| R220 OLD | | - | - | - | X | - | - |
| R260 OLD | | - | - | - | X | - | X |
| V270 OLD | | - | - | - | - | X | - |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes