

Ficha técnica :

# **DOZER BLADE - MANUAL (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- For all material pushing applications.

## **Technical characteristics**

- Orientation: mechanical or hydraulic (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Weight                |     | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|-----------------------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Overall weight (kg)   |     | 135      | 185      | 205          | 205          | 288          | 288          |
| Weight and dimensions |     |          |          |              |              |              |              |
| Overall height (mm)   | h17 | 677      | 677      | 677          | 677          | 677          | 677          |
| Width (mm)            |     | 1080     | 1480     | 1800         | 1800         | 2000         | 2000         |
| Depth (mm)            | p5  | 813      | 813      | 813          | 813          | 813          | 813          |
| Working Parameters    |     |          |          |              |              |              |              |
| Machine Equipment     |     | ✕        | ✕        | ✕            | ✕            | ✕            | ✕            |
| Horizontal angle (°)  |     | 30       | 30       | 30           | 30           | 30           | 30           |

| Compatibilidad de la máquina | BLD 1080 | BLD 1480 | BLD 1800 (a) | BLD 1800 (b) | BLD 2000 (a) | BLD 2000 (b) |
|------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| All-Tach®                    | N726032  | N736036  | N51502488    | N757041      | N51502489    | N757042      |
| 1050R                        | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1050RT                       | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1350R NXT2                   | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1350RT                       | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| 1640 E                       | X        | -        | -            | -            | -            | -            |
| 1650R                        | -        | -        | X            | -            | -            | -            |
| 1650RT                       | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 1900R                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 1950RT                       | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 1950RT                       | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 1950RT                       | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 1950RT                       | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2100V                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2200R                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2300V                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| 2600R                        | -        | -        | -            | X            | -            | X            |
| 2700V NXT2                   | -        | -        | -            | -            | X            | -            |
| 2750V                        | -        | -        | -            | -            | X            | -            |
| R165                         | -        | -        | X            | -            | -            | -            |
| R220                         | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| R260                         | -        | -        | -            | X            | -            | X            |
| RT105                        | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| RT135                        | -        | X        | -            | -            | -            | -            |
| RT165                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| RT195                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| RT195                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| RT195                        | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| V210 - NEW                   | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| V230 - NEW                   | -        | -        | -            | X            | -            | -            |
| V275 - NEW                   | -        | -        | -            | -            | X            | -            |

| TABLA DE SÍMBOLOS |                               |  |                                 |  |                                                        |
|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|                   | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|                   | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes