Technisches Datenblatt:

## EXTENSIBLE JIB WITH WINCH



## **Technische Merkmale**

- Ölgetränkte Negativbremse.
- Sicherheit: homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Sicherheit: automatischer Bewegungsstopp am Seilende/Haken in der oberen Position.
- Manuelles Ausfahren (Handwinde) mit einstellbarer Auslegerlänge.

## Kundenvorteile

- Hängende Last Handling-Lösung für alle Arten von Baustellen.
- Perfekt für den Transport und die Platzierung von Trägern, Rahmen und anderen leichten und sperrigen Elementen.
- Dieser Ausleger ermöglicht eine größere Flexibilität bei gleichzeitiger Beibehaltung einer wichtigen Reichweite nach vorne.
- Rohrförmige Konstruktion, die für ein optimales Gewichts-/Stabilitätsverhältnis ausgelegt ist.
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit.



Technische Merkmale		JWE 7000 / 800 39M	PT 800		
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1791	1791		
Arbeitshöhe (mm)	h21	41000	32000		
Kapazität					
Tragfähigkeit (kg)		800	800		
Tragfähigkeit 2 (kg)		1000	1000		
Gewicht					
Gewicht (kg)		605	605		
Abmessungen					
Max. Reichweite (mm)		4525	4525		
Max. bei Reichweite 2 (mm)		7183	7183		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamtlänge (mm)	I1	4632	4632		
Breite (mm)		870	870		
Kabellänge (mm)		49000	37000		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		\$\$ £E	\$\$ 6°		
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		30	30		

Machines compatibility	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Teile-Nummer E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	Х	
MRT 1845 115	X	
MRT 2145 115	Х	
MRT 2260	Х	
MRT 2260 e	X	
MRT 2545 115	X	
MRT 2570	X	
MRT 2660	X	
MRT 2660 e	X	
MRT 3060	X	
MRT 3570	X	
MRT 3570 ES	X	
MRT-X 1845	Х	•
MRT-X 2145	Х	
MRT-X 2260	Х	
MRT-X 2545	Х	
MRT-X 2570	Х	•
MRT-X 2660	Х	
MRT-X 3060	Х	
MRT-X 3570	X	
MRT-X 3570 ES	Х	•
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		Х
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		Х
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		Х

TABELLE DER SYMBOLE							
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)