

Technisches Datenblatt :

# AUSZIEHBARER AUSLEGER MIT WINDE





## Technische Merkmale

- Ölgetränkte Negativbremse.
- Sicherheit: homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Sicherheit: automatischer Bewegungsstopp am Seilende/Haken in der oberen Position.
- Manuelles Ausfahren (Handwinde) mit einstellbarer Auslegerlänge.

## Kundenvorteile

- Hängende Last Handling-Lösung für alle Arten von Baustellen.
- Perfekt für den Transport und die Platzierung von Trägern, Rahmen und anderen leichten und sperrigen Elementen.
- Dieser Ausleger ermöglicht eine größere Flexibilität bei gleichzeitiger Beibehaltung einer wichtigen Reichweite nach vorne.
- Rohrförmige Konstruktion, die für ein optimales Gewichts-/Stabilitätsverhältnis ausgelegt ist.
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit.

Technische Merkmale		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1791	1791
Arbeitshöhe (mm)	h21	41000	32000
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		800	800
Tragfähigkeit 2 (kg)		1000	1000
Gewicht			
Gewicht (kg)		605	605
Abmessungen			
Max. Reichweite (mm)		4525	4525
Max. bei Reichweite 2 (mm)		7183	7183
Gewicht und Reifengröße			
Gesamtlänge (mm)	I1	4632	4632
Breite (mm)		870	870
Kabellänge (mm)		49000	37000
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		30	30

Maschinenkompatibilitäten	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Teile-Nummer E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes