Scheda tecnica:

## BRACCETTO SFILABILE CON ARGANO



## Specifiche tecniche

- Freno negativo a bagno d'olio
- Sicurezza: gancio autobloccante girevole omologato
- Sicurezza: arresto automatico in base al movimento dell'estremità cavo/gancio
- Estensione manuale (argano manuale) con lunghezza del braccio regolabile

## Vantaggi per i clienti

- Soluzione sospesa di movimentazione del carico per tutti i tipi di cantieri
- Perfetta per il trasporto e il posizionamento di travi, telai e altri elementi leggeri e voluminosi
- Il braccio telescopico consente di guadagnare maggiore flessibilità mantenendo un'importante portata in avanti
- Struttura tubolare progettata per un rapporto peso / rigidità ottimale
- Eccellente adattabilità



Specifiche tecniche		JWE 7000 / 800 39M	PT 800		
Distanza dal centro di gravità (mm)		1791	1791		
Altezza di lavoro (mm)	h21	41000	32000		
Capacità					
Capacità (kg)		800	800		
Capacità 2 (kg)		1000	1000		
Weight					
Peso (kg)		605	605		
Dimensions					
Sbraccio massimo (mm)		4525	4525		
Sbraccio max 2 (mm)		7183	7183		
Peso e dimensioni					
Lunghezza totale (mm)	l1	4632	4632		
Larghezza (mm)		870	870		
Lunghezza cavo (mm)		49000	37000		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		<b>\$\$</b> €€	\$\$ 6°		
Velocità gancio (m/mn)		30	30		

Compatibilità della macchina	JWE 7000 / 800 39M	PT 800		
Codice E-RECO	52717860	921323		
MRT 1845 75	Х			
MRT 1845 115	Х			
MRT 2145 115	Х			
MRT 2260	Х			
MRT 2260 e	Х			
MRT 2545 115	Х			
MRT 2570	X			
MRT 2660	Х			
MRT 2660 e	X			
MRT 3060	Х			
MRT 3570	X			
MRT 3570 ES	X			
MRT-X 1845	X			
MRT-X 2145	X			
MRT-X 2150 Privilege Plus		X		
MRT-X 2260	X			
MRT-X 2470 Privilege Plus		X		
MRT-X 2545	X			
MRT-X 2550 Privilege Plus		X		
MRT-X 2570	Х			
MRT-X 2660	X			
MRT-X 3050 Privilege Plus	•	X		
MRT-X 3060	X			
MRT-X 3255 Privilege Plus	•	X		
MRT-X 3570	X			
MRT-X 3570 ES	Х			
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X		
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X		
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X		
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X		
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X		

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes