

Scheda tecnica :

# BRACCETTO SFILABILE CON ARGANO



## Specifiche tecniche

- Freno negativo a bagno d'olio
- Sicurezza: gancio autobloccante girevole omologato
- Sicurezza: arresto automatico in base al movimento dell'estremità cavo/gancio
- Estensione manuale (argano manuale) con lunghezza del braccio regolabile

## Vantaggi per i clienti

- Soluzione sospesa di movimentazione del carico per tutti i tipi di cantieri
- Perfetta per il trasporto e il posizionamento di travi, telai e altri elementi leggeri e voluminosi
- Il braccio telescopico consente di guadagnare maggiore flessibilità mantenendo un'importante portata in avanti
- Struttura tubolare progettata per un rapporto peso / rigidità ottimale
- Eccellente adattabilità

| Specifiche tecniche                 |     | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|-------------------------------------|-----|--------------------|--------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     | 1791               | 1791   |
| Altezza di lavoro (mm)              | h21 | 41000              | 32000  |
| Capacità                            |     |                    |        |
| Capacità (kg)                       |     | 800                | 800    |
| Capacità 2 (kg)                     |     | 1000               | 1000   |
| Weight                              |     |                    |        |
| Peso (kg)                           |     | 605                | 605    |
| Dimensioni                          |     |                    |        |
| Sbraccio massimo (mm)               |     | 4525               | 4525   |
| Sbraccio max 2 (mm)                 |     | 7183               | 7183   |
| Peso e dimensioni                   |     |                    |        |
| Lunghezza totale (mm)               | l1  | 4632               | 4632   |
| Larghezza (mm)                      |     | 870                | 870    |
| Lunghezza cavo (mm)                 |     | 49000              | 37000  |
| Parametri di funzionamento          |     |                    |        |
| Equipaggiamento macchina            |     |                    |        |
| Velocità gancio (m/mn)              |     | 30                 | 30     |

| Compatibilità della macchina         | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Codice E-RECO                        | 52717860           | 921323 |
| MRT 1845 75                          | X                  | -      |
| MRT 1845 115                         | X                  | -      |
| MRT 2145 115                         | X                  | -      |
| MRT 2260                             | X                  | -      |
| MRT 2260 e                           | X                  | -      |
| MRT 2545 115                         | X                  | -      |
| MRT 2570                             | X                  | -      |
| MRT 2660                             | X                  | -      |
| MRT 2660 e                           | X                  | -      |
| MRT 3060                             | X                  | -      |
| MRT 3570                             | X                  | -      |
| MRT 3570 ES                          | X                  | -      |
| MRT-X 1845                           | X                  | -      |
| MRT-X 2145                           | X                  | -      |
| MRT-X 2260                           | X                  | -      |
| MRT-X 2545                           | X                  | -      |
| MRT-X 2570                           | X                  | -      |
| MRT-X 2660                           | X                  | -      |
| MRT-X 3060                           | X                  | -      |
| MRT-X 3570                           | X                  | -      |
| MRT-X 3570 ES                        | X                  | -      |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |

| TABELLA DEI SIMBOLI |                                   |  |                             |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|                     | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|                     | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes