

Scheda tecnica :

EXTENSIBLE JIB WITH WINCH



Customer benefits







- Suspended load handling solution for all type of building sites.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements.
- Its telescopic boom allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight / rigidity ratio
- Excellent adaptability.

Technical characteristics

- Oil immersed negative brake.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Safety: end of cable/hook upper position automatic movement stop.
- Manual extension (manual winch) with adjustable jib length.
- Adjustable length for an excellent polyvalence (extension: manual jib).

| Technical characteristics | | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 1791 | 1791 |
| Working height (mm) | h21 | 41000 | 32000 |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 800 | 800 |
| Capacity 2 (kg) | | 1000 | 1000 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 605 | 605 |
| Dimensions | | | |
| Max. outreach (mm) | | 4525 | 4525 |
| Max @ outreach 2 (mm) | | 7183 | 7183 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall length (mm) | l1 | 4632 | 4632 |
| Width (mm) | | 870 | 870 |
| Cable length (mm) | | 49000 | 37000 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  |  |
| Hook Speed (m/mn) | | 30 | 30 |

| Compatibilità della macchina | | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------|
| Reference number E-RECO | | 52717860 | 921323 |
| MRT 1845 75 | | X | - |
| MRT 1845 115 | | X | - |
| MRT 2145 115 | | X | - |
| MRT 2260 | | X | - |
| MRT 2260 e | | X | - |
| MRT 2545 115 | | X | - |
| MRT 2570 | | X | - |
| MRT 2660 | | X | - |
| MRT 2660 e | | X | - |
| MRT 3060 | | X | - |
| MRT 3570 | | X | - |
| MRT 3570 ES | | X | - |
| MRT-X 1845 | | X | - |
| MRT-X 2145 | | X | - |
| MRT-X 2260 | | X | - |
| MRT-X 2545 | | X | - |
| MRT-X 2570 | | X | - |
| MRT-X 2660 | | X | - |
| MRT-X 3060 | | X | - |
| MRT-X 3570 | | X | - |
| MRT-X 3570 ES | | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | | - | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes