Scheda tecnica :

BRACCETTO SFILABILE CON ARGANO

Vantaggi per i clienti

- Soluzione sospesa di movimentazione del carico per tutti i tipi di cantieri
- Perfetta per il trasporto e il posizionamento di travi, telai e altri elementi leggeri e voluminosi
- Il braccio telescopico consente di guadagnare maggiore flessibilità mantenendo un'importante portata in avanti
- Struttura tubolare progettata per un rapporto peso / rigidità ottimale
- Eccellente adattabilità

Specifiche tecniche

- Freno negativo a bagno d'olio
- Sicurezza: gancio autobloccante girevole omologato
- Sicurezza: arresto automatico in base al movimento dell'estremità cavo/gancio
- Estensione manuale (argano manuale) con lunghezza del braccio regolabile

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Specifiche tecniche		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Distanza dal centro di gravità (mm)		1791	1791
Altezza di lavoro (mm)	h21	41000	32000
Capacità			
Capacità (kg)		800	800
Capacità 2 (kg)		1000	1000
Weight			
Peso (kg)		605	605
Dimensions			
Sbraccio massimo (mm)		4525	4525
Sbraccio max 2 (mm)		7183	7183
Peso e dimensioni			
Lunghezza totale (mm)	l1	4632	4632
Larghezza (mm)		870	870
Lunghezza cavo (mm)		49000	37000
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Velocità gancio (m/mn)		30	30

Compatibilità della macchina	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Codice E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.
Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes