

Technische fiche :

# UITSCHUIFBARE JJIB MET LIER



## Technische kenmerken

- Negatieve rem in oliebad.
- Veiligheid: gehomologeerde en zelfsluitende draaihaak.
- Veiligheid: einde kabel/haak in bovenste positie, automatische stop van de beweging.
- Manuele verlenging (manuele lier) met regelbare giek lengte.

## Voordelen voor de klant

- Oplossing om hangende lasten te verhandelen op alle soorten werven.
- Perfect om gebinten, kaders en andere lichte en grote elementen te vervoeren en te plaatsen.
- De telescopische giek biedt een grotere flexibiliteit alsook een groter bereik vooraan.
- Buizenstructuur ontworpen voor een optimaal gewicht/stijfheid verhouding
- Uitstekende aanpassingsmogelijkheden.

Technische kenmerken		JWE 7000 / 800 39M	JWE 7000 / 800 67M	PT 800
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1791	-	1791
Werkhoogte (mm)	h21	41000	67000	32000
Hoedanigheid				
Capaciteit (kg)		800	800	800
Capaciteit 2 (kg)		1000	1000	1000
Gewicht				
Gewicht (kg)		605	616	605
Afmetingen				
Max. bereik (mm)		4525	4525	4525
Max bij reiken 2 (mm)		7183	7183	7183
Gewicht en afmetingen				
Totale lengte (mm)	I1	4632	4632	4632
Breedte (mm)		870	870	870
Lengte kabel (mm)		49000	-	37000
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Hoeksnelheid (m/mn)		30	30	30
Andere gegevens inzake hulpstukken				
E-RECO		-	Ja	-

Machine compatibiliteit		JWE 7000 / 800 39M	JWE 7000 / 800 67M	PT 800
Referentienummer E-RECO		52717860	52810356	921323
MRT 1845 75		X	-	-
MRT 1845 115		X	-	-
MRT 2145 115		X	-	-
MRT 2260		X	-	-
MRT 2260 e		X	-	-
MRT 2545 115		X	-	-
MRT 2570		X	-	-
MRT 2660		X	-	-
MRT 2660 e		X	-	-
MRT 3060		X	-	-
MRT 3570		X	-	-
MRT 3570 ES		X	-	-
MRT 4080		-	X	-
MRT-X 1845		X	-	-
MRT-X 2145		X	-	-
MRT-X 2260		X	-	-
MRT-X 2545		X	-	-
MRT-X 2570		X	-	-
MRT-X 2660		X	-	-
MRT-X 3060		X	-	-
MRT-X 3570		X	-	-
MRT-X 3570 ES		X	-	-
MRT-X 4080		-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	OLD	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	OLD	-	-	X

**TABEL VAN SYMBOLEN**

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes