

Karta danych technicznych :

WYSIĘGNIK Z WCIĄGARKĄ





Charakterystyka techniczna







- Hamulce negatywne w kąpeli olejowej.
- Bezpieczeństwo: homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Bezpieczeństwo: ogranicznik ruchu po osiągnięciu końca kabla/górnego położenia haka.
- Ręczne wydłużanie (wyciąg ręczny) z regulowaną długością wysięgnika.

Korzyści dla klienta

- Urządzenie do transportu ładunków podwieszanych.
- Idealne do transportu i układania belek, ram i innych lekkich i elementów.
- Wysięgnik teleskopowy zapewnia większą elastyczność i zwiększa zasięg do przodu.
- Konstrukcja rurowa zapewnia odpowiedni stosunek masy do sztywności.
- Duża wszechstronność.

Charakterystyka techniczna		JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Odległość od środka ciężkości (mm)		1791	1791
Wysokość robocza (mm)	h21	41000	32000
Pojemność			
Pojemność (kg)		800	800
Udźwig 2 (kg)		1000	1000
Weight			
Masa całkowita (kg)		605	605
Dimensions			
Wysięg max. (mm)		4525	4525
Maksymalny zasięg 2 (mm)		7183	7183
Waga i wymiary			
Długość całkowita (mm)	I1	4632	4632
Szerokość (mm)		870	870
Długość liny / kabla (mm)		49000	37000
Parametry robocze			
Wposażenie maszyny			
Prędkość haka (m/mn)		30	30

Kompatybilność maszyn	JWE 7000 / 800 39M	PT 800
Numer katalogowy E-RECO	52717860	921323
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes